

BEDIENUNGSANLEITUNG

DREHBARE RINGSCHRAUBEN Art.-Nr. 6460

Anwendung:

Bei den Ringschrauben handelt es sich um ein universelles Anschlagmittel, das in Verbindung mit Ketten, Drahtseilen und Gurte eingesetzt werden kann.

Produktmerkmale:

Die Ringmuttern werden im Gesenk geschmiedet, entgratet und gelocht. Hierbei liegt die DIN EN 10243 F zugrunde. Die Fertigung erfolgt aus gewalztem Rundstahl DIN 10083 aus dem Werkstoff 42CrMo4. Die Warmbehandlung erfolgt entsprechend der Güteklasse 8. Jede Ringschraube wird mit unserem Herstellerkennzeichen „G.F.“, der Nenngröße, und einem CE-Zeichen erhaben gekennzeichnet. Auf Wunsch erfolgt die Tragfähigkeitsangaben mittels eines Kennzeichnungsanhängers.

Die Oberfläche ist rot pulverbeschichtet.

Einsatz :

Die genannten Tragkräfte beziehen sich auf eine senkrechte Belastung. Bei einer Belastung unter 90° reduzieren sich die Tragkräfte im Verhältnis 1 : 4. Den Tragkräften liegt eine 4-fache Sicherheit zugrunde.

Die zweiteilige drehbare Ringschraube besteht aus dem Ringschraubenkörper und einer Innensechskantschraube nach DIN 912/7984 8.8 oder höherwertig.

Bei der Verwendung muss darauf geachtet werden, dass das Gewinde vollständig eingeschraubt und der Kragen der Ringschraube vollflächig aufliegt.

Das entgegenstehende Innengewinde in das die Ringschraube eingedreht wird, muß eine ausreichende Festigkeit haben.

Der Ringkörper wird bei dem Einschrauben genau in Zugrichtung ausgerichtet.

Die Innensechskantschraube wird mit einem herkömmlichen Imbusschlüssel handfest angezogen. Erst dann ist die drehbare Ringschraube einsatzbereit.

Bei einer optisch erkennbaren Beschädigung am Ring oder am mechanisch bearbeitetem Innengewinde, muss eine sofortige Stilllegung nach sich ziehen. Die Prüfungen müssen gemäß UVV erfolgen.

Ein Transport über Personen ist unzulässig.

Unfallverhütungsvorschriften:

Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten (siehe auch UVV 18.4 Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebebetrieb §8).

Gebr. Fetting GmbH
Osemundstr. 20-22
D-58566 Kierspe
Tel. (0049) 02359-1079-0
Fax (0049) 02359-1079-10
E-Mail Gebr.Fetting-@t-online.de